

AS 400



De Kin Pumps AS 400 is een zeer robuuste gietijzeren dompelpomp met een gegalvaniseerde zuigkorf. Deze dompelpomp is voorzien van een open waaier.
De robuuste uitvoering maakt hem zeer geschikt voor toepassingen

waar zwaardere bedrijfsomstandigheden heersen zoals in de bouw en industrie.
"A" uitvoering met vlotter.

Optioneel leverbaar in box, compleet met slang en koppelingen.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT				
	KW	HP		L/MIN	M ³ / H	H = OPVOERHOOGTE IN METERS		
230 V			1 Ph	0	70	140	210	280
50 Hz				0	4,2	8,4	12,6	16,8
AS 400	0,4	0,55	4	11	10	7	5	0
AS 400 A	0,4	0,55	4	11	10	7	5	0

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
50 mm. slangaansluiting / 2".
Binnendraad aansluiting met contraflens.

Gewicht 19 kg.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. dompeldiepte: 4 meter
Beschermingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F